



Хочешь тихий дом?
БЕРИ ISOVER ШУМКА!



ISOVER
SAINT-GOBAIN

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ISOVER ШУМКА — профессиональная шумоизоляция в плитах с повышенной упругостью, основная составляющая акустического решения от ISOVER и Gyproc, подтвержденного акустическими испытаниями. Эффективно защищает от шума в составе перегородок, стен и других конструкций квартир и частных домов.

Материал производится из природных компонентов, является безопасным для здоровья человека и окружающей среды: сертифицирован для применения в детских и медицинских учреждениях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Шумоизоляция: • перегородки • потолки • полы по лагам и перекрытия • каркасные стены • подвесные потолки • каркасные облицовки

ПРЕИМУЩЕСТВА



Снижение шума до 50* дБ — защитит от шумных соседей, громких собак, работающих бытовых приборов: не будет слышен шум в соседней комнате при соблюдении технологии монтажа шумоизоляционных конструкций. Подтверждено акустическими испытаниями.

Надежно держится в каркасе без дополнительных креплений при монтаже благодаря **повышенной формостабильности**.



ISOVER ШУМКА



Полностью заполняет металлический профиль без щелей и зазоров благодаря **повышенной упругости и ширине плит 610 мм**.

В упаковке плиты длиной 1 метр — **удобно работать одному человеку**.



Шумоизоляция сохраняет целостность при монтаже: не крошится, не ломается, с ней **легко работать** даже новичку.



Негорючий материал (НГ)



Безопасен для здоровья человека и окружающей среды



Убедитесь в преимуществах ISOVER Шумка

При нагревании **не выделяет токсичных веществ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Единица измерения	Значение	Метод контроля
Индекс изоляции воздушного шума, R_w^*	дБ	50	ГОСТ 27296-12
Теплопроводность $\lambda_{ю}$, не более	Вт/(м·К)	0,036	ГОСТ 7076-99
Группа горючести	—	НГ	ГОСТ 30244-94

* В конструкции перегородки на металлическом профиле Гуррос 50 мм с заполнением ISOVER Шумка с двухслойными обшивками из гипсовых плит Гуррос Аква Стронг 15 мм с обеих сторон каркаса.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА


Единичные упаковки	
Толщина, мм	50
Ширина, мм	610
Длина, мм	1000
Кол-во материала в упаковке, шт.	10
Площадь материала в упаковке, м ²	6,1
Объем материала в упаковке, м ³	0,305

ФОРМУЛА АКУСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ ISOVER + GYPROC

Рекомендуемая толщина перегородки — 110 мм



2 слоя гипсовых строительных плит Гуррос Аква СТРОНГ 15 мм




2 слоя гипсовых строительных плит Гуррос Аква СТРОНГ 15 мм



Металлический профиль Гуррос Ультра



Шпаклевка для заделывания стыков Гуррос FAST-60



1 слой шумоизоляции ISOVER Шумка 50 мм



Армирующая лента для стыков Гуррос Marco

Мы заботимся о людях и окружающей среде:

Сохранение природных ресурсов



Безопасность для человека



Снижение выбросов CO₂



Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте isover.ru

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат соответствия техническому регламенту № 123-ФЗ от 22.07.2008.
- Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.